



# Infofiche WineCooler V4000 8U

Artikelnummer : 5115800002

Conform verordening (EU) 2019/2016, (EU) 2017/1369

Type: WC4T-51158

| Naam                                     | Eenheid | Waarde        |
|------------------------------------------|---------|---------------|
| Type                                     |         | WC4T-51158    |
| Soort toestel                            |         | Inbouwtoestel |
| Soort koelsysteem                        |         | Wijnkast      |
| Toestelhoogte                            | mm      | 819           |
| Toestelbreedte                           | mm      | 597           |
| Toesteldiepte                            | mm      | 580           |
| Nuttig volume totaal                     | l       | 95            |
| Energie-efficiëntie-index                |         | 99            |
| Energie-efficiëntieklasse                |         | E             |
| Geluidsniveau                            | dB(A)   | 32            |
| Geluidsemissieklasse                     |         | B             |
| Energieverbruik op jaarbasis             | kWh     | 83            |
| Klimaatklasse                            |         | SN-ST         |
| Minimale omgevingstemperatuur            | °C      | 10            |
| Maximale omgevingstemperatuur            | °C      | 38            |
| Vak 1                                    |         | Wijnopslagvak |
| Nuttige inhoud vak 1                     | l       | 95.3          |
| Aanbevolen temperatuur vak 1             | °C      | 12            |
| Defrost-type 1                           |         | Automatisch   |
| Verlichtingstechnologie                  |         | LED           |
| Energiefficiëntieklasse lichtpunt 1      |         | G             |
| SoftTelescope                            |         | Ja            |
| Laagste opslagtemperatuur in het wijnvak | °C      | 5             |
| NoFrost-vakken                           |         | Nee           |
| (EU) 2019/2016, (EU) 2017/1369           |         | Ja            |



Toegepaste meet- en berekeningsmethode

EN 62552-1, EN  
62552-2, EN 62552-3