

LUCE

Versie

Eiland 90 cm - Zwart - 800 m³/h

Collectie

Design

EAN code

8034122348247



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)
Zwart veiligheidsglas
Touch control + 24 h functie
TL verlichting
Air Falmec, filter voor gebalanceerde afzuiging
Inclusief koolstoffilter

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.557#I
Verlenging H1200 - eiland

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless

KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m³/h

KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m³/h

KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m³/h

KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m³/h

KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Eiland

Afmetingen
90 cm

Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Zwart veiligheidsglas

Motor
800 m³/h

Type bediening
Touch control

Gegevens standen
4

Verlichting
TL 2x21 W

Filter
3 x Metalen filter "Air Falmec" - wand 285x301 mm

Koolstoffilter
Rechthoekig koolstoffilter - Type 3 (Optie)

Minimale afstand
Gas kookplaat: 63 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
38 kg

Netto gewicht
32 kg

Volume
0.34 m³

Verpakking afmeting

Lengte	1035 mm
Hoogte	450 mm
Diepte	740 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
320 W

Stroom
220-240V

Frequency
50-60Hz

Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
680 m³/h

I.E.C. 61591


Maximaal geluid
68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)
500 Pa

Maximaal vermogen motor
215 W

Energie klasse
C



LUCE

Versie

Eiland 90 cm - Zwart - 800
m³/h

Collectie

Design


EAN code

8034122348247

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capaciteit (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk



LUCE

Versie

Eiland 90 cm - Zwart - 800 m3/h


Collectie

Design

EAN code

8034122348247

Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 90 cm - Zwart - 800 m3/h	
AEC	95,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	76,2	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.