

**Productkaart volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014 van de Commissie van 1 oktober 2013 en de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie van 14 januari 2014**

Naam of handelsmerk van de leverancier	SMEG
Productcode	KL190XE
Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	59.2 kWh/a
Energy efficiency class	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	28.7
Fluid Dynamic Efficiency class	A
Lighting Efficiency (LEhood)	101.8 lux/W
Lighting Efficiency Class	A
Grease Filtering Efficiency	59.6 %
Grease Filtering Efficiency Class	E
Air Flow at minimum speed	304 m <sup>3</sup> /h
Air flow at maximum speed	525 m <sup>3</sup> /h
Air flow at boost speed	783 m <sup>3</sup> /h
Airbourne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed	53 dB(A)
Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed	65 dB(A)
Airbourne acoustical A-weighted sound power emission at boost speed	71 dB(A)
Power consumption in stand-by mode	0.49 W
Time increase factor	1.00
Energie-efficiëntie-index	55.6
Measured air flow rate at best efficiency point	372 m <sup>3</sup> /h
Measured air pressure at best efficiency point	454 Pa
Measured electric power input at best efficiency point	163 W
Normal Power of the light system	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	224 lux
Sound power level at highest setting	65 dB(A)

vrijdag 26 februari 2021