



Frisse lucht voor je keuken

De ExtractionTech afzuigkap heeft een krachtige, efficiënte motor die je in staat stelt je keuken vrij van kookdampen en -geurtjes te maken zonder te wachten.

90cm, LED-lamp, rvs, 600 m³/u

Voordelen en specificaties

Schone lucht. Sneller.

Deze afzuigkap haalt snel alle kookluchtjes uit de keuken. Dat komt omdat de geavanceerde afzuigkap een efficiënte en krachtige motor heeft.

- Vlakscherm afzuigkap, breedte 90 cm
- Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Druktoetsen, standen: 3
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 600/220 m³/h
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 550/210 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 68/46 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 74/54 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter: 4 stuks - professioneel meerlagig aluminium
- Verlichting: 1 ledstrip
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

LED-verlichting voor hoogstaand koken

Onze LED-verlichting gebruikt veel minder energie dan andere lampen, met een veel langere verwachte levensduur. En ze bieden uitstekende verlichting voor beter zicht op details tijdens het koken.



Maximale filtratie, telkens weer

Een zeer goed werkende filter die vetten en geurtjes tijdens het koken opvangt. De verwijderbare filter kan gereinigd worden in de vaatwasmachine, zodat je afzuigkap altijd efficiënt blijft.

Afzuigkapinstellingen. In een handomdraai

Innovatieve elektronische bedieningsknoppen maken het regelen van de afzuigkapfuncties nog handiger. Van het aanpassen van de afzuigsnelheid tot regelen van de verlichting, je hebt volledige controle over het kookproces.

Snelle, betrouwbare en Best-In-Class installatie

Voor snelle, accurate en Best-In-Class installatie van je nieuwe afzuigkap gebruik je PerfectFit-oplossingen. Met 25% minder montageschappen en met gereedschapvrije oplossingen wordt het een gebruiksvriendelijke ervaring en een eenvoudige klus voor één persoon.

Technische specificaties

Buitenmaten hxbxd (mm)	395x898x300
Afvoerdiameter (in mm)	150
Energie-efficiëntieklasse	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
LED Kelvinwaarde (K)	3000
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	0
Afzuigkracht, max. (m³/u)	600
Afzuigkracht, min. (m³/u)	220
Geluidsniveau, max. (dB)	68
Geluidsniveau, min. (dB)	46
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/u)	550
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/u)	210
Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	74
Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	54
Type vetfilter	professioneel meerlagig aluminium
Koolstoffilter	optioneel accessoire
Type koolstoffilter	MCFB71
PNC koolstoffilter	902980281
Longlife koolstoffilter	optioneel accessoire

Type Longlife koolstoffilter (levensduur ongeveer 3 jaar)	MCFB73
PNC Longlife koolstoffilter	902980283
Type Super Performing koolstoffilter (levensduur ongeveer 4-5 jaar) - optioneel	MCFB75
PNC Super Performing koolstoffilter	902980302
Netspanning (V)	220-240
Aansluitwaarde motor+verlichting (W)	230+4
Lengte aansluitsnoer (m)	1.4
Kleur	grijs
Productnummer	942 022 618

