AEG GT620C1SFM 6000 Half geïntegreerde vaatwasser

GT620C1SFM



Efficiënte, krachtige reiniging en eenvoudig te laden
De 6000-serie levert een krachtige waterdekking met een sproeiarm met meerdere hoeken. Het bedieningspaneel heeft een eenvoudige, op tijd gebaseerde programmakeuze, terwijl de korven ruim zijn, met een in hoogte verstelbare bovenkorf.

Voordelen en specificaties



Niet meer nadenken over programma's. Kies alleen de tijd
Met het TimeSelect-display hoef je geen programma's meer te kiezen. Bepaal alleen hoe snel de vaat klaar moet zijn en de vaatwasser regelt de rest.



Krachtig vaatwassen. Zonder extra waterverbruik
De SatelliteClean®-sproeiarm reinigt je vaat grondig met een krachtige sproeidekking. Zelfs dicht op elkaar geplaatste of grotere borden krijgen een grondige reiniging, ongeacht waar ze zijn geplaatst. En dat allemaal zonder extra water- of energieverbruik.



Bescherming voor kwetsbaar glaswerk
SoftSpikes® ondersteunen en beschermen kwetsbaar glaswerk. Deze antislip, rubberen spikes houden glazen en mokken stevig op hun plaats om krassen en barsten te voorkomen. Ze zijn verplaatsbaar en kunnen geplaatst worden waar nodig.



Stralend schoon, gecombineerd met hygiënische verzorging
ExtraHygiene verwijdert meer dan 99,9999% van de bacteriën en virussen*. De eindspoelfase verhit tot 69°C en houdt die temperatuur minstens 10 minuten vast om de vaat te desinfecteren. Stralend schoon, gecombineerd met hygiënische verzorging.

*Getest op Micrococcus luteus en MS2 bacteriofaag bij een externe test uitgevoerd door Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Testrapport Nr. 20212029).



Eindigt de droogcyclus met frisse lucht
AirDry voltooit het droogproces met een natuurlijke luchtcirculatie. De deur opent automatisch tegen het einde van de cyclus, waardoor lucht op kamertemperatuur de vaatwasser binnenkomt. Tot wel 3x beter droogresultaat vergeleken met een gesloten systeem.

- Installatie: Inbouw, geïntegreerd
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.735 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- 8 Programma's, 3 temperaturen
- Afwasprogramma's: 120 Minutes, 60 minuten, 90 minuten, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 minuten, Spoelen
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Extra Hygiëne optie
- Bestekmand
- 3-digit display
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 rijen vaste steunen, 2 Soft Spikes, opklapbare kopjeshouders, kunststof handgreep
- Onderkorf met laag frame, 2 neerklapbare bordensteunen achteraan, kunststof handgreep
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af

AEG GT620C1SFM 6000 Half geïntegreerde vaatwasser

GT620C1SFM

Technische specificaties

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550
Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x570
Aansluitwaarde (W)	1950
Lengte waterslang (cm)	150
Lengte afvoerslang (cm)	150
Ampère	10
Netspanning (V)	220-240
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	535 - 600
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 8
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	34
Brutogewicht, met verpakking (kg)	35
Geluidsniveau ((dB)A)	44
Akoestische geluidsemissieklasse	B
Energie-efficiëntieklasse	C
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.735
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	74
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5
Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	9.9
Aantal couverts (EU 2017/1369)	13
Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	315
Constructietype	inbouw
Installatie	semi-geïntegreerd (bedieningspaneel zichtbaar)
Bovenste sproeiniveau	Geen
Onderste sproeiarm	SatelliteClean®
Plaatsing bestek	Bestekmand
Vloerprojectie	Geen
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	140
Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	190
Startuitstel	1u-24u
Interieurverlichting	Nee
10 jaar garantie op motor	Ja
Productnummer	911 562 106

