


HI88471F

Zwart glas



Uitvoering

- Hood-2-hob connectie: bediening afzuigkap via de kookplaat
- dynamische slider
- LED display
- opbouw of vlakinbouwbaar mogelijk
- zwart keramisch glas

Kookzones


- 4 kookzones:
- linksvoor/rechtsvoor: Ø 21 cm / 2200 W (3600 W)
- linksachter/rechtsachter: Ø 18 cm / 2000 W (3000 W)

Bediening

- intuïtieve bediening via één dynamische slider: vermogen instellen, tijd instellen en instellingen selecteren
- plus menu: automatische temperatuur gestuurde kookprogramma's (warmhouden & opwarmen 45-100 °C, bakken 140-220 °C, grillen 160-220 °C)
- timer per zone (stopwatch of automatische uitschakeling na aflopen) en aparte kookwekker
- 13 vermogensstanden inclusief intelligent boostfunctie op alle kookzones
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- herstelfunctie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling van de kookplaat, door binnen 6 seconden op de pauze/start toets te drukken
- pauzefunctie

Connectiviteit

- ConnectLife App: inspiratie, inzicht en controle vanaf je smartphone
- op afstand monitoren en status inzien van de kookplaat
- instellen van timers
- software updates, FAQ en recepten
- ATAG Dishdesigner™ is een AI-gestuurde receptengenerator op basis van jouw voorkeuren, voorraad en dieetwensen



Veiligheid


- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- automatisch uit bij oververhitting
- kinderslot

Optionele accessoires


- ATS52BA: zijprofiel Graphite
- ATS52BS: zijprofiel Black Steel
- ATS52SS: zijprofiel RVS
- TY2240: Teppan Yaki bakplaat
- GP2240: grillplaat
- BS2535: braadslede
- HPS404: 4-delige pannenset
- HPK401: pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd): 52x800x520 mm
- inbouwmaten (hxbxd): 68x750/752x490 mm
- aansluitwaarde: 7200 W



Opbouw / Top installation



Vlak inbouw / Flush installation