

## Serie 6, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas DWK81AN60





### Optionele accessoires

DWZ0BX6K1	Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0BX6L1	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1BK1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1BK1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1BK1P1	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1BK1R1	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
DWZ1BK1S1	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1BK1V6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
HEZG9AS00S	Adapter

## De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand

- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Smart Hood Automatic:** de afzuigkap die zich tijdens het koken automatisch aanpast aan de instellingen van jouw kookplaat.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat
- **Temperatuurlicht:** stelt de ledverlichting temperatuur in van warm tot koel wit.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.

### Technische Data

Uitvoering: .....	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer: .....	130.0 cm
Hoogte afvoerbuï min/max: .....	420-663/457-750 mm
Hoogte: .....	450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....	650 mm
Nettogewicht: .....	24.1 kg
Soort besturing: .....	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: .....	3-stages + intensive setting
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: .....	432 m <sup>3</sup> /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: .....	886 m <sup>3</sup> /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: .....	438 m <sup>3</sup> /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: .....	915 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtstroom: .....	432 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen: .....	2
Geluidsniveau: .....	51 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: .....	150 mm
Materiaal vetfilter: .....	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: .....	4242005360819
Aansluitvermogen: .....	200 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie: .....	Wandmodel
Vertraging uitschakeling: .....	10 min



## Serie 6, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas DWK81AN60

### De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand

---

#### Design:

- Ergo design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

#### Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 ST, LED, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s).

#### Comfort Features:

- TouchSelect met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

#### Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: de afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met

de nieuwste status van de software

**Schoonmaakcomfort:**

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy-to-clean Binnenframe
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

**Prestaties bij luchtafvoer:**

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 223 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 320 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 432 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 915 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

**Prestaties bij recirculatie:**

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 212 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 433 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 896 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 438 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 886 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW

**Technische informatie en duurzaamheid:**

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO<sub>2</sub>-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

**Planning en installatie Informatie:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 85.5 cm-109.8 cm x 79.0 cm x 43.3 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 89.2 cm-118.5 cm x 79.0 cm x 43.3 cm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471mm x 790 mm x 433 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Terugslagklep

**Serie 6, Wandschouwkap, 80 cm,  
zwart glas  
DWK81AN60**

