UBH25-2MI

(Onderbouw)

Ontwerp / uitrusting

- ✓ 250 m³/h netto afzuigcapaciteit
- ✓ 2x Aluminium vetfilters
- ✓ Geschikt voor recirculatie
- ✓ Kleur RVS



Technische informatie		
Energieklasse	C	
Minimaal geluidsniveau	45	[dB(A)]
Maximaal geluidsniveau	61	[dB(A)]
Motoren	1	
Minimale netto afzuigcapaciteit	113	[m^3/h]
Maximale netto afzuigcapaciteit	250	[m^3/h]
Efficiëntieklasse afzuiging	C	
Eigenschappen		
Verlichting	E14, 2x 28W	
Efficiëntieklasse verlichting	D	
Bediening	Druktoetsen	
Aantal standen	3	
Aantal aluminium filters	2	
Efficiëntieklasse afzuiging	C	
Recirculatie		
Benodigd koolstoffilter	C04	
Afmetingen / gewicht		
Buitenmaten onverpakt (hxbxd)	140x595x500	[mm]
Doorsnee opening uitblaas	120	[mm]
Netto Gewicht (onverpakt, kg)	5.5	[kg]
Verpakkingsmaten HxBxD (mm)	180x620x530	[mm]
Bruto gewicht (verpakt, kg)	7	[kg]
Elektrische aansluitingen		
Aansluitwaarde	120	[W]
Spanning / Frequentie	220-240 / 50	[V / Hz]
Energieverbruik	27	[kWh/jaar]
Veiligheidsvoorschriften	ce	
EAN Nummer	8717202127931	