

Versie	Bovenkast - 105 cm - RVS - 800 m³/u
Ontwerp	Falmec Lab
Collectie	Ontwerp

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen / Afwerkingen	Geborsteld RVS (AISI 304)
Technologie	Comfort-Silence-technologie voor geluidsreductie
Gegevens	Randafzuiging
Bediening	Elektronisch bedieningspaneel Afstandsbediening (optioneel) Dialogsysteem met automatische modus
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Verlichting	Dimbaar licht Dynamisch LED-licht (2700K - 5600K) Strip Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)
Afmetingen	105 cm
Minimale vloerafstand Elektrisch	52 cm
Minimale afstand gasvlak	62 cm
Notes	

ENERGIE EN AANSLUITING

Maximale capaciteit	280 W
Spanning/Frequentie	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale capaciteit	533 m³/h I.E.C.61591
Maximaal geluid	60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	21 kg
Gewicht	18 kg
Volume	0.16 m³
Verpakking afmeting	L 1185 x H 347 x P 390 mm



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1059	Luchtdeflector voor D=150mm uitlaat
105080053	Afstandsbediening
KACL.1068	Carbon.Zeo Microtech filter

PF		
S	Falmec Lab	
M	Bovenkast - 105 cm - RVS - 800 m³/u	
AEC	47.60	kWh/a
EEC	A	
FDE	30.30	
FDEC	A	
LE	16.70	
LEC	C	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	300	m³ /h
Qmax	533	m³ /h
Qboost	663	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	60	dBa
SPEboost	64	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.90	
EEL	52.30	
Qbep	358	m³ /h
Pbep	402	Pa
Qboost	663	m³ /h
Wbep	132	W
WL	5.80	W
Emiddle	97	lux
Lwa-SPEmax	60	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen