

Versie	Evo - Wandmodel - 35 cm - Parelmoer-koper - 800 m³/u	
Ontwerp	Falmec Lab	
Collectie	Ontwerp	
TECHNISCHE GEGEVENS		
Materialen / Afwerkingen	Pearl copper	
Bediening	Draaischakelaar Afstandsbediening (optioneel) Dialogsysteem met automatische modus	
Werkingsmodus	Aspirant/Filter	
Verlichting	Dynamisch LED-licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K	
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)	
Afmetingen	35 cm	
Minimale vloerafstand Elektrisch	52 cm	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.
Minimale afstand gasvlak	60 cm	
Notes		
ENERGIE EN AANSLUITING		
Maximale capaciteit	280 W	
Spanning/Frequentie	220-240V 50-60Hz	
MOTOR		
Motor	800 m³/h	
Maximale capaciteit	655 m³/h I.E.C.61591	
Maximaal geluid	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13	
Energie klasse	B	
GEWICHT EN VOLUME		
Bruto gewicht	21 kg	
Gewicht	16.4 kg	
Volume	0.3 m3	
Verpakking afmeting	L 995 x H 502 x P 595 mm	

OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1068	Carbon.Zeo Microtech filter
105080053	Afstandsbediening
FDS 100 Schabus	

PF		
S	Falmec Lab	
M	Evo - Wandmodel - 35 cm - Parelmoer-koper - 800 m³/u	
AEC	62.40	kWh/a
EEC	B	
FDE	28.00	
FDEC	A	
LE	5.90	
LEC	F	
GFE	76	
GFEC	C	
Qmin	287	m³ /h
Qmax	655	m³ /h
Qboost	700	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	1.00	
EEL	61.10	
Qbep	372	m³ /h
Pbep	293	Pa
Qboost	700	m³ /h
Wbep	145	W
WL	13.00	W
Emiddle	77	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen