

Versie	Wall - 55 cm - Black matt - 800 m ³ /h
Ontwerp	Falmec Lab
Collectie	Ontwerp
TECHNISCHE GEGEVENS	
Materialen / Afwerkingen	Zwart "mat" glas
Technologie	Comfort-Silence-technologie voor geluidsreductie
Gegevens	Dubbel aanzuiggedeelte (voor en onder) Voorkant openen
Bediening	Paneel met touchbediening Dialogsysteem met automatische modus Afstandsbediening (optioneel)
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Kominy	Optionele schoorsteen
Verlichting	Dynamisch LED-licht (2700K - 5600K) Dimbaar licht Strip Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Gecombineerd Carbon.Zeo filter - OnderdelenZeo-filter, regenererbaar (optioneel)
Afmetingen	55 cm
Minimale vloerafstand Elektrisch	52 cm
Minimale afstand gasvlak	52 cm
Notes	



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

ENERGIE EN AANSLUITING

Maximale capaciteit	280 W
Spanning/Frequentie	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m ³ /h
Maximale capaciteit	521 m ³ /h I.E.C.61591
Maximaal geluid	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	19.4 kg
Gewicht	15.2 kg
Volume	0.19 m ³
Verpakking afmeting	L 710 x H 452 x P 595 mm

OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1059	Luchtdeflector voor D=150mm uitlaat
105080053	Afstandsbediening
KACL.1074	Carbon.Zeo Microtech filter (Verso Comfort)
FDS 100 Schabus	
KCAIN.00#N	Schacht - Zwart

PF		
S	Falmec Lab	
M	Wall - 55 cm - Black matt - 800 m3/h	
AEC	45.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.30	
FDEC	A	
LE	12.70	
LEC	D	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	291	m ³ /h
Qmax	521	m ³ /h
Qboost	644	m ³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.90	
EEL	51.10	
Qbep	289	m ³ /h
Pbep	607	Pa
Qboost	644	m ³ /h
Wbep	644	W
WL	3.50	W
Emiddle	44	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen