

Versie	Wall - 85 cm - Black matt - 800 m ³ /h
Ontwerp	Falmec Lab
Collectie	Ontwerp
TECHNISCHE GEGEVENS	
Materialen / Afwerkingen	Zwart "mat" glas
Technologie	Comfort-Silence-technologie voor geluidsreductie
Gegevens	Dubbel aanzuiggedeelte (voor en onder) Voorkant openen
Bediening	Dialogsysteem met automatische modus Paneel met touchbediening Afstandsbediening (optioneel)
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Kominy	Optionele schoorsteen
Verlichting	Dynamisch LED-licht (2700K - 5600K) Dimbaar licht Strip Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Gecombineerd Carbon.Zeo filter - OnderdelenZeo-filter, regenereerbaar (optioneel) Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar
Afmetingen	85 cm
Minimale vloerafstand Elektrisch	52 cm
Minimale afstand gasvlak	52 cm
Notes	

ENERGIE EN AANSLUITING

Maximale capaciteit	280 W
Spanning/Frequentie	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m ³ /h
Maximale capaciteit	521 m ³ /h I.E.C.61591
Maximaal geluid	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	23.2 kg
Gewicht	17.9 kg
Volume	0.27 m ³
Verpakking afmeting	L 995 x H 452 x P 595 mm



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1059	Luchtdeflector voor D=150mm uitlaat
105080053	Afstandsbediening
KACL.1074	Carbon.Zeo Microtech filter (Verso Comfort)
FDS 100 Schabus	
KCAIN.00#N	Schacht - Zwart

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Wall - 85 cm - Black matt - 800 m3/h	
AEC	45.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.30	
FDEC	A	
LE	12.70	
LEC	D	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	291	m ³ /h
Qmax	521	m ³ /h
Qboost	644	m ³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.90	
EEL	51.10	
Qbep	289	m ³ /h
Pbep	607	Pa
Qboost	644	m ³ /h
Wbep	132	W
WL	3.50	W
Emiddle	44	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen