

Versie	Werkblad - 80 cm - Ultra-Matt champagne/witte LED's - 600 m³/u
Ontwerp	Falmec Lab
Collectie	Kookplaat met afzuiging
TECHNISCHE GEGEVENS	
Materialen / Afwerkingen	Champagne Ultra-Matt glass ceramic
Gegevens	Timer Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Flex Oppervlakte Technologie Vloeistofopvangbak Clean & Dry-functie na afloop van het kookproces om resterende geuren te verwijderen en de filters te drogen Metalen rooster in het midden "Plug-and-play"-installatie
Bediening	Schuifregelaar aanraken 9 kookniveaus + boost
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW
Motor	Borstelloze motor
Afmetingen	80 cm
Kookfuncties	Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Bedieningsslot / kinderbeveiliging Pauzefunctie Dubbele brugfunctie



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

Notes

ENERGIE EN AANSLUITING


Maximale capaciteit	7560 W
Spanning/Frequentie	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz

MOTOR

Motor	Borstelloze motor 600 m³/h
Maximale capaciteit	490 m³/h I.E.C. 61591
Maximaal geluid	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	27 kg
Gewicht	21 kg
Volume	0.24 m³
Verpakking afmeting	L 1055 x H 377 x P 610 mm



OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1082	Regenererbaar Carbon.Zeo Microtech-filter (2 stuks) (Icon, Eclipse)
KACL.1072	Verticale slangenset met uitgang onder de basis 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1075	Ducting kit with grid H 10 cm for plinth (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1071	Ducting kit with grid H 6 cm for plinth (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1083#UF	Intake grid - Anodized aluminum copper
KACL.1083#CF	Intake grid - Anodized aluminum gold finish

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Werkblad - 80 cm - Ultra-Matt champagne/witte LED's - 600 m³/u	
AEC	49.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.20	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	70	m³ /h
Qmax	490	m³ /h
Qboost	570	m³ /h
SPEmin	40	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEL	50.50	
Qbep	300	m³ /h
Pbep	532	Pa
Qboost	570	m³ /h
Wbep	152	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Eemiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen