

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Warmtepompdroogautomaat

commerciële kwaliteit voor eenvoudig en flexibel opstellen zonder luchtafvoer.



- Trommelvolume 120.00 l, belading 8.0 kg
- 50% lager energieverbruik dan luchtafvoerdrogers*
- Hoogwaardig roestvrijstalen paneel en Miele SoftCare-trommel
- Bij levering aansluitklaar incl. stekker
- Plaatsbesparend op te stellen als was/droogzuil

* Het energieverbruik van warmtepompdrogers is maximaal 50% lager dan dat van elektrisch verwarmde luchtafvoerdrogers.



EAN: 4002516798958 / Materiaalnummer: 12507220 /

Oud Materiaalnummer: 52110801NL

Model en uitvoering

Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	SmartBiz
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	120,00
Droogsysteem	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•

Capaciteitsgegevens

Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2 l
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,14
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,12
Programmaduur in min.	134
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	134
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	112
Geteste bedrijfsuren	15000

Besturing

Soort besturing	DirectSensor 7 segmenten
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Bedieningspaneel met tekst	•

Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingssoort	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Zekering in A	10
Levering met stekker	•

Afmetingen en gewicht droger

Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	636
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Warmtepompdroogautomaat

commerciële kwaliteit voor eenvoudig en flexibel opstellen zonder luchtafvoer.



EAN: 4002516798958 / Materiaalnummer: 12507220 /

Oud Materiaalnummer: 52110801NL

Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Nettogewicht in kg	53,5
Brutogewicht in kg	58
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,79
Uitvoering	
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
SmartBiz warmtewisselaarfiltersysteem	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
FragranceDos	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	C
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Condensatie-efficiëntieklasse (A – D)	A
Condensatie-efficiëntie in %	94
Jaarlijks energieverbruik in kWh	161
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's op het programma "ECO Normal" in kWh	89
Geluid bij standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in dB(a)	67
Geluidsemisatie in het standaardprogramma "ECO Normal" in dB(A) re 1 pW	64
Geluidsemisatieklasse (A – D)	B
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	165
Programmaduur in het programma "ECO Normal" in min.	165
Principe	Condens
Belading in kg	8,0
Recyclingpercentage in %	95
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Broeikaspotentieel koelmiddel in kg CO2e	3
Broeikaspotentieel apparaat in kg CO2e	0,42
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Warmtepompdroogautomaat

commerciële kwaliteit voor eenvoudig en flexibel opstellen zonder luchtafvoer.



EAN: 4002516798958 / Materiaalnummer: 12507220 /

Oud Materiaalnummer: 52110801NL

VDE-EMC

•

Bescherming tegen opspattend water IP x4

•

WEEE

•

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•