

PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



- Afwascapaciteit: 13 standaardcouverts in slechts 36 min*
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Intuïtieve bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 /
Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	SmartBiz
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Brijlantwit
Deksel	Kunststof
Zijwanden	Brijlantwit
Kleur bedieningspaneel	CleanSteel
Toepassing	
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	75
Kortste programmaduur in min.	36
Maximale naspeltemperatuur in °C	75
Reinigingscapaciteit standaardcouverts per charge	13
Levensduur in reinigingscycli	12500
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmameuze	Programmameuzetoetsen
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	8
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Controlelampje zeef	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	1,90
Totale aansluitwaarde in kW	2,10
Zekering in A	10-16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Watersluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•

PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 /

Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

Maximale waterhardheid in mmol/l	6,50
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	845
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	845
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	970
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuifhoogte boven vloer in mm	210
Nettogewicht [kg]	56
Brutogewicht in kg	64
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1000
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	46,0
Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Rekuitvoering	
Rekuitrusting Comfort	•
FlexCare-kopjesrek [aantal]	2
Bestekkorf	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Uitvoering	
Drogen	Actieve condensdroging, Extra drogen, AutoOpen- droogondersteuning
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kinderbeveiliging	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
SmartStart	•

PFD 100 SmartBiz

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor toepassingen waarbij huishoudelijke vaatwassers niet volstaan.



EAN: 4002516463597 / Materiaalnummer: 11867860 /

Oud Materiaalnummer: 61010000EP1

FlexiTimer met EcoStart

•

Wifi-module

•

Efficiëntie en duurzaamheid

Belading van het ECO-programma in standaardcouverts

13

Energie-efficiëntieklasse (A-G)

E

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelcycli in kWh

93

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelcyclus in l

12,0

Geluidsemisieklassse (A-D)

C

Geluidsniveau in dB(A) re1pW

46

Programmaduur van het ECO-programma in minuten

250

Aansluitmogelijkheden

Externe doseermodule voor vloeibaar wasmiddel

•

Normen, keur- en kenmerken

CE

•

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•

VDE

•

EMC-ontstoord

•

EN 1717

•