

G 5332 SCi Selection
Integreerbare vaatwasser
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Verswatervaatwasser – vanaf 6.0 l liter in het programma Automatic d
- Flexibel en stevig geplaatst – Comfort-rekuitvoering
- Maximale flexibiliteit dankzij aanvullende bestekmand



EAN: 4002516629832 / Materiaalnummer: 12190690 /
Oud Materiaalnummer: 21533257MER

Ontwerp	
Geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	CleanSteel front
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmamekuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Wit
Gemak	
Deurvergrendeling	ComfortClose
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,74
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	74
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,40
Duur van het ECO-programma in minuten	199
Geluidsemisieklassse	B
Geluidsemissie in dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
SensorDry	•
Turbothermische droging met luchtcirculatie	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Extra zuinig	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D-MultiFlex-lade
extra bestekkorf	•
Rekuitvoering	Comfort

G 5332 SCi Selection
Integreerbare vaatwasser
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516629832 / Materiaalnummer: 12190690 /
Oud Materiaalnummer: 21533257MER

Aantal couverts 14

Veiligheid

Waterproof-systeem

•

Kinderbeveiliging

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

805

Nishoogte maximaal in mm

870

Nisdiepte in mm

570

Breedte in mm

598

Hoogte in mm

805

Diepte in mm

570

Diepte bij geopende deur in cm

116,5

Nettogewicht in kg

44,7

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

Lengte waterafvoerslang in cm

1,50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,70

Min. gewicht frontpaneel in kg

3,0

Max. Gewicht van het voorpaneel in kg

10,0


[via Miele later te plaatsen tot min.]

9,0

[via Miele later te plaatsen tot max.]

19,0

G 5332 SCi Selection
Integreerbare vaatwasser
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)