

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

in professionele kwaliteit met een programmaduur van 79 min, automatische dosering.



- Trommelvolume 64 l, belading 8.0 kg
- Hoogwaardig roestvrijstalen paneel en Miele SoftCare-trommel
- Bij levering aansluitklaar incl. stekker
- Professionele programmaduur van slechts 79 min bij 8.0 kg belading
- Automatische wasmiddeldosering met één druk op de knop – TwinDos



EAN: 4002516791003 / Materiaalnummer: 12506850 /

Oud Materiaalnummer: 51110802NL

Model en uitvoering

Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	SmartBiz
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	52,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,30
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	79
Restvocht bij koud spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	1400
g-factor	535
Geteste bedrijfsuren	15000

Besturing

Soort besturing	DirectSensor 7 segmenten
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Bedieningspaneel met tekst	•

Dosering

Wasmiddellade	3 vakken
TwinDos	•

Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Vermogen in kW	1,90-2,20
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Zekering in A	10
Levering met stekker	•

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

in professionele kwaliteit met een programmaduur van 79 min, automatische dosering.



EAN: 4002516791003 / Materiaalnummer: 12506850 /

Oud Materiaalnummer: 51110802NL

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal] 1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.

Afvoerpomp DN 22

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm 850

Buitenmaat, nettobreedte in mm 596

Buitenmaat, nettodiepte in mm 636

Buitenmaat, brutohoogte in mm 944

Buitenmaat, brutobreedte in mm 660

Buitenmaat, brutodiepte in mm 690

Nettogewicht in kg 91,0

Brutogewicht in kg 95

Maximale vloerbelasting in N 2820

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek <70 dB(A) re 20 µPa

Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur 1,00

Uitvoering

Sterke roestvrijstalen flens •

Speciale verwarmingselementen •

Beladingsautomaat •

Niet van het apparaat afhankelijke accessoires •

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A–G) A

Centrifuge-efficiëntieklasse (A–G) B

Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40–60" in kWh 43

Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40–60" in l 48

Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) (A–D) A

Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW 69

Programmaduur van het programma "ECO 40–60" in minuten 219

Recyclingpercentage in % 95

Aansluitmogelijkheden

Optische interface voor servicetoegang •

WiFiConn@ct •

Meegelerde verpakking

UltraPhase 1+2 •

Tegodbon voor 6 dispensers Miele UltraPhase •

Normen, keur- en kenmerken

CE •

VDE-EMC •

VDE •

Bescherming tegen opspattend water IP x4 •

WEEE •

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG •