

iQ100, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI63LB526



Optionele accessoires

LZ11ITB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ11ITI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ46521	Greeplijst
LZ46551	Greeplijst 60 cm RVS
LZ46561	Greeplijst

- ✓ Uitgebreide beschikbaarheid van reserveonderdelen: voor een langere levensduur van apparaten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Designhandgrepen: personaliseer uw afzuigkap en combineer functionaliteit met stijl.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	8.4 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	2
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	351 m³/h
Max. recirculatie:	220 m³/h
Maximale luchtstroom:	351 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	65 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242003979143
Aansluitvermogen:	93 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



iQ100, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI63LB526

Uitrusting

Design:

- Telescopic Hood Zilvergrijs
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 2 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan uw apparaat in de afzuigmodus de volgende waarden bereiken: Stand 1: afzuigcapaciteit 276 m³/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 351 m³/h ; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 43.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Prestaties bij recirculatie:

- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan uw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optionele accessoire): Stand 1: afzuigcapaciteit 190 m³/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 220 m³/h; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 93 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO₂-neutrale productielocatie

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m

- Diameter buis Ø 150 mm
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Maatschetsen

