

## iQ500, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart LC67BDN60



### Optionele accessoires

LZ11FBB16	Long-Life cleanAir filter (vervangend)
LZ11FBI16	Long-Life cleanAir recirculatiekit
LZ11FBK62	Schachtverlenging 1000 mm

- ✓ iQdrive Motor: krachtige afzuiging met weinig geluid voor een stille, efficiënte kookervaring.
- ✓ Intelligent Hood Automatic: past automatisch de afzuigkracht aan op basis van de instellingen van je kookplaat.
- ✓ LED-verlichting: heldere, duidelijke verlichting met instelbare kleurtemperatuur.
- ✓ touchControl: snelle en eenvoudige bediening.
- ✓ Matt Finish: matzwarte coating, voor minder zichtbare vingerafdrukken.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	399 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	677.0 m³/h
Max. recirculatie:	410 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	699 m³/h
Maximale luchtstroom:	399 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242003976272
Aansluitvermogen:	115 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



## iQ500, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart LC67BDN60

### Uitrusting

#### Design:

- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

#### Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- softLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 501 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

#### Comfort Features:

- Glazen bedieningspaneel voorkant met geïntegreerde bedienings-elementen voor een eenvoudige bediening.
- Electronische bediening via touchControl, achtergrondverlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)

#### Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Intelligent hood automatic: De afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens levert (werkt met alle huidige Series 6 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanuit de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is)
- Intelligent hood automatic: De afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens levert (werkt met alle huidige inductiekookplaten met touchSlider; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is).
- Intelligent hood automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens levert (werkt met alle huidige N90/N70 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanaf de kookplaat worden bediend, mits er een aangesloten Home Connect-account beschikbaar is).
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de

lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app

- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houdt het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

#### Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

#### Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 242 m3/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 335 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 399 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 699 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 24.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

#### Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 239 m3/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 334 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 64 dB(A) re1pW
- Intensieve stand 1: afzuigcapaciteit 677 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

#### Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 115 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:

## Uitrusting

- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.

### **Planning en installatie Informatie:**

- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-108.0 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

Uitrusting

--	--



## Maatschetsen

Afmeting in mm  
**Wandpaneeldiepte**

∅ 150

