

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Zwart LC96BBC60



B

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max : 583-912/583-1022 mm
 Hoogte apparaat : 53 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht : 13,6 kg
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 619 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 422 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 70 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003925126
 Aansluitwaarde : 220 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging)
 LZ11DXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set
 LZ11DXI14 CleanAir standaard recirc.set
 LZ10FXJ00 Regeneerbaar recirculatieset
 LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Zwart LC96BBC60

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 619 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Met de Clean Air Plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optionele accessoire) bereikt het apparaat:
- Afzuigcapaciteit bij recirculatie: Max. normaalstand: 422 m³/h
- Geluidsniveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 47.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Bediening

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 91 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K

Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte condensatormotor
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
- 70.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Zwart LC96BBC60

Maatschetsen

