

**iQ500, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm, opbouwmontage zonder rand ED851HQ26M**



Toebehoren
1 x CleanAir Plus koolfilter
Optionele accessoires
HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390090 Wok 3-delig set, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9VDKE1 ;, HZ9VDKRO Recirculatiekit L (70cm), HZ9VDKR1 Recirculatiekit S (60cm), HZ9VDKR2 Recirculatiekit L "universal" (65cm), HZ9VDSB1 90° buisbocht horizontaal, HZ9VDSB2 90° buisbocht verticaal, L, HZ9VDSB3 90° buisbocht verticaal, M, HZ9VDSB4 90° buisbocht verticaal S -60cm werkblad, HZ9VDSIO Adaptereindstuk rond- vlak, HZ9VDSI1 Adapteraansluiting vlak/rond 90°, HZ9VDSM1 Vlakke rechte buis 500mm, HZ9VDSM2 Vlakke rechte buis 1000mm, HZ9VDS1 buisverbinder (vrouwelijk), HZ9VDS2 Flexibel verbindingsstuk DN 150 vlak, HZ9VEDU0 Akoestisch filter, HZ9VRCR1 cleanAir Plus geurfilter (vervanging), HZ9VRPD1 Plint Diffusor

- Inductiekookplaat met een volledig geïntegreerde vlakke luchtinlaat.**
- ✓ combiZone: combineer probleemloos twee inductiezones voor grote pannen.
  - ✓ touchSlider: controle over het vermogensniveau met een aanraking van je vinger.
  - ✓ De inductionAir Plus garandeert een minimaal geluidsniveau zonder afbreuk te doen aan de zuigkracht.
  - ✓ Onderhoudsvriendelijk: houd uw ingebouwde afzuigmotor moeiteloos schoon.
  - ✓ Home Connect: met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.

Uitrusting
<b>Technische Data</b>
Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramik
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw
Type: ..... Elektrisch
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 223 x 750-750 x 490-490 mm
Breedte: ..... 802 mm
Afmetingen (HxBxD): ..... 223 x 802 x 522 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht: ..... 24.9 kg
Brutogewicht: ..... 31.2 kg
Restwarmte indicator: ..... Apart
Positie bedieningspaneel: ..... Voor
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch
Kleur oppervlak: ..... Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm
Gesealde branders: ..... Nee
powerBoost: ..... Alle kookzones
Vermogen 2e kookzone (W): ..... 3.6 kW
Instelling afzuigvermogen: ..... 9-stage + 2 intensive
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: ..... 500 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: ..... 595.0 m³/h
Max. recirculatie: ..... 487 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 622 m³/h
Geluidsniveau: ..... 69 dB(A) re 1 pW
Geurfilter: ..... Nee
Spanning: ..... 220-240/380-415 V
Frequentie: ..... 50-60 Hz
Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x CleanAir Plus koolfilter
Vertraging uitschakeling: ..... 30R_12E min



**iQ500, Inductiekookplaat met  
afzuiging, 80 cm,  
opbouwmontage zonder rand  
ED851HQ26M**

Uitrusting

- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- 2 combiZones
- : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- touchSlider
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

#### Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- fryingSensor Pro: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent, via Home Connect App (naar verwachting beschikbaar in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de home connect app.

#### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- Smart home trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum

van uw kookplaat (partnerservice vereist)

- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

#### Design

- U-facet design

#### Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

#### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 802 x 522 x 223
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

#### Accessoires

- Inbegrepen: cleanAir Plus geurfilter (4 stuks), Adapter voor vrij uitblazen
- Inbouw in een 60 cm brede kast mogelijk

#### Afzuigstelsysteem

- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige afzuigunit met een keramisch glas element
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatieafzuiging (incl. gedifferentieerde softwaremodi). Installatieaccessoires voor recirculatie zonder luchttoevoer, waaronder vier cleanAir Plus-geurfilters en een telescopisch schuifelement, zijn inbegrepen bij de kookplaat. Accessoires voor andere installatieopties zijn verkrijgbaar als optionele accessoires.
- Esthetisch geïntegreerd, volledig vlakke luchtinlaat met zwevend, hittebestendig glaskeramiek element voor vrije beweging en plaatsing van kookgerei.
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone.
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
- Met één hand te verwijderen filter-unit via glaskeramisch handgreep
- Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie 94 %.
- Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
- Vloeistof opvangunit (bovenaf) met een capaciteit van 200 ml
- Krachtig afvoersysteem voor morsen van meer dan 200 ml vocht.
- Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar van onderen.

- Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900ml (200ml+700ml)

- waterdicht ventilatorsysteem

- Ventilatiesysteem prestaties:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591): min. normaalstand: 154 m3/h, max. normaalstand: 500 m3/h, max. intensiefstand: 622 m3/h

- Afzuigcapaciteit bij recirculatie (volgens EN 61591): min. normaalstand: 117 m3/h, max. normaalstand: 487 m3/h, max. intensiefstand 595 m3/h

- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3): min. normaalstand 42 dB re 1 pW, max. normaalstand 69 dB re 1 pW, max. intensiefstand 74 dB re 1 pW

- Geluidsniveau bij recirculatie (volgens EN 60704-3): min. normaalstand 41 dB re 1 pW, max. normaalstand 68 dB re 1 pW.

iQ500, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm, opbouwmontage zonder rand ED851HQ26M

Maatschetsen

The technical drawings include:

- A side view of the cooktop with the label 'Afme'.
- Three front views of the cooktop, each with a vertical dimension line labeled '(B)'.
- Three side views of the cooktop, each with the label 'Afme'.
- Two more side views of the cooktop, each with the label 'Afme'.
- A detail view of the cooktop's edge with a dimension line labeled '≥ 100'.
- A series of vertical dimension lines on the right side, labeled 'Af', 'Af Vc', 'Af Vc Vc', 'Afme Zijaa', and 'Af Vc'. The 'Afme Zijaa' label is associated with dimensions 1, 80, and 50.
- A vertical dimension line labeled '22' with arrows at both ends.
- Labels 'A:' and 'A:' are positioned below the vertical dimension lines.