

## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX675HYC1M



### Optionele accessoires

HZ9E5100 ; HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390090 Wok 3-delig set, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst

De intelligente flexInductie kookplaat – voor meer flexibiliteit bij het koken en eindeloze mogelijkheden d.m.v. Home Connect

- ✓ flexInduction Plus: de slimme, flexibele kookplaat die zich aanpast aan jouw kookstijl.
- ✓ Home Connect: met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.
- ✓ Intelligente flexZones: automatische aanpassing van de kookzone voor maximale flexibiliteit
- ✓ cookConnect: bedien je afzuigkap via de kookplaat.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramik  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Type: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 602 mm  
Afmetingen (HxBxD): ..... 51 x 602 x 520 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 608 mm  
Nettogewicht: ..... 12.5 kg  
Brutogewicht: ..... 14.8 kg  
Restwarmte indicator: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld aluminium  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 100.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003935552  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX675HYC1M

### Uitrusting

#### Flexibiliteit kookzones

- 2 flexZones met uitbreiding: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting overal binnen de 40 cm uitgebreide zone
- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Design

- Rvs profiellijsten zijkant

#### Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- flexMotion: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone zich aan de grootte van het kookgerei aan
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- braadSensor Pro: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

#### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)

- Intelligent hood automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

#### Gebruiksgemak

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect App (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Gerechten assistent, via Home Connect App (naar verwachting beschikbaar in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de home connect app.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

#### Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Pauze functie: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)


#### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 602 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX675HYC1M

### Maatschetsen

Afmeting in mm



**A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand


**B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven



Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm




**A:** Inbouwdiepte




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

## Maatschetsen



①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm