



Discreet inbouwdesign

Deze discrete afzuigkap is alleen zichtbaar als ze in gebruik is, omdat ze in de units boven de kookplaat verborgen is. Ze kan makkelijk open getrokken worden om de afzuiging tijdens het koken te activeren, en terug op haar plaats geduwd worden na gebruik.

Pull-out Edge, telescopisch, 60cm, LED, grijs

Voordelen en specificaties

Zuivere lucht met minder energie

Een sterke motor met een lage energiekost zorgt ervoor dat deze afzuigkap betrouwbaar en efficiënt geurtjes uit de keuken verwijdert.



Duurzame verlichting

Profiteer van de voordelen van LED-verlichting. Het heldere en felle licht is ideaal voor verlichting boven de kookplaat en gaat bovendien lang mee en is ook nog eens energie-efficiënt.



- Vlakscherm afzuigkap, breedte 60 cm
- Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + intensief
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 647/537/256 m³/h
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 490/448/205 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 63/46 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 70/51 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter: 2 stuks - professioneel meerlagig aluminium
- Verlichting: 2 led verlichting
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Schone lucht, zo lang mogelijk

Deze filter vangt en reinigt kookgeurtjes ongelofelijk efficiënt, om ervoor te zorgen dat keukens altijd fris blijven. De duurzame wegwerpfiler kan gewassen en geheractiveerd worden zodat zijn hoge geurfilterprestaties behouden blijven.

Één aanraking. Volledige controle.

De volledige reeks afzuigkapfuncties werden samengevoegd onder één enkele elektronische bediening. Dit betekent dat instellingen kunnen worden gecontroleerd en aangepast met slechts één aanraking. Nauwkeurig en intuïtief.

Technische specificaties

Buitenmaten hxbxd (mm)	395x598x280	PNC koolstoffilter	902 980 119
Afvoerdiameter (in mm)	150	Longlife koolstoffilter	niet beschikbaar voor deze dampkap
Energie-efficiëntieklasse	A	Type Super Performing koolstoffilter (levensduur ongeveer 4-5 jaar) - optioneel	SUPCHARCE1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	PNC Super Performing koolstoffilter	902 979 622
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	Netspanning (V)	220-240
Verlichtingsefficiëntieklasse	E	Aansluitwaarde motor+verlichting (W)	200+6
LED Kelvinwaarde (K)	3000	Kleur	grijs
Afzuigkracht, intensief (m ³ /u)	647	Productnummer	942 150 893
Afzuigkracht, max. (m ³ /u)	537		
Afzuigkracht, min. (m ³ /u)	256		
Geluidsniveau, max. (dB)	63		
Geluidsniveau, min. (dB)	46		
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m ³ /u)	490		
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m ³ /u)	448		
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m ³ /u)	205		
Geluidsniveau bij recirculatie, max. (dB)	70		
Geluidsniveau bij recirculatie, min. (dB)	51		
Type vetfilter	professioneel meerlagig aluminium		
Koolstoffilter	1, optioneel accessoire		
Type koolstoffilter	MCFE18		

