

T5127AC Droogautomaat



ProTex: de zachte manier van drogen

De ProTex droogautomaat stelt u in staat om zelfs delicate ladingen gelijkmatig te drogen - uw kleding zal er langer als nieuw uitzien.



OptiSense: altijd minimaal verbruik

De intelligente vochtigheidsensoren van het OptiSense-systeem zorgen voor het laagste energieverbruik, ongeacht de lading.



Speciale, aangepaste droogcondities voor alle stoffen en kledingstukken

Met behulp van de speciale programma's op deze droogautomaat kunt u speciale droogomstandigheden voor elke soort kleding kiezen.

Kenmerken :

- Condensdroger
- Maximaal vulgewicht: 7.0 kg
- Paneel met tekst in het Nederlands
- Katoen programma's: kastdroog, extra droog, strijkdroog, zeer droog
- Synthetica programma's: kastdroog, extra droog, strijkdroog
- Tijdgestuurd drogen: 30, 60 min.
- Startuitstel
- Behoedzaam functie
- Extra lange antikreukfase na elk programma.
- Energieverbruik (programma katoen kastdroog): 3.76 (4.29) na centrifugeren op 1400 (1000) tpm
- Reverserende trommel
- Sensordroger: de droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt
- Extra tijdgestuurde droogprogramma's
- Indicatie van programmafases: afkoelfase, drogen, einde
- Indicaties voor: Condensor reinigen, zeef, reservoir legen
- Geluidssignaal bij programma einde
- Materiaal trommel: roestvrij staal
- Condenswaterreservoir: linksboven in bedieningspaneel , 4.4 liter
- Stelpoten: 4 verstelbare voetjes

Technische gegevens :

- Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x570(max)
- Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 7.0
- Droogtechnologie : Condensdroger
- Energie-efficiëntieklasse : B
- Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 504
- Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm (kWh) : 4.29
- Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm (kWh) : 2.26
- Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0.41
- Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0.41
- Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 10
- Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min) : 92
- Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) : 124
- Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm (min) : 68
- Condensatie efficiëntie : A
- Gemiddelde condensatie efficiëntie (%) : 91.6
- Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading (%) : 91
- Geluidsniveau drogen (dB) : 65
- Extra leverbare accessoires : condenswater afvoerslang, tussenstuk
- Aansluitwaarde (W) : 2800
- Nettogewicht (kg) : 36.76

Productbeschrijving :

7kg, Startuitstel,
Reverserende trommel