



FlexiBridge voor maximale flexibiliteit bij het koken

Op de speciale FlexiBridge-kookzone met 4 segmenten kunt u kiezen welke segmenten u verbindt, en passen alle soorten kookgerei, van kleine tot extra grote potten en pannen.

60 cm, DirekTouch, FlexiBridge + 2 zones, facetrand, H²H

Voordelen en specificaties

Ga van koken naar sudderen door eenvoudigweg uw pan te verplaatsen

Met de PowerSlide functie kunt u een speciaal kookgebied creëren met vooraf ingestelde temperaturen. Hierdoor kunt u snel van koken naar sudderen gaan zonder dat u de warmte-instellingen hoeft aan te passen.

Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur

Met de direct toegankelijke bedieningen van deze kookplaat kunt u direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur. Raak eenvoudigweg het juiste niveau op de schuifregelaar aan.



Geniet van geavanceerde bediening in plaats van keukenluchtjes

Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-afzuigkappen, schakelt automatisch aan en reguleert de afzuigkap en de verlichting op basis van uw behoeften.

Meer flexibiliteit met een MaxiSense®-kookplaat

Bedek het centrale punt en de zones van deze inductiekookplaat passen zich automatisch aan het kookgerei aan – voor gelijkmatige kookresultaten ongeacht de maat of plaats van de pan.

Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zullen hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoken. U kunt dit er gewoon afvegen om uw kookplaat schoon te houden.

- Inductiekookplaat
- Facet geslepen zijkanalen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirectControl bediening
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/220mm
- Linksachter: 2300/3200W/220mm
- Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- FlexiBridge-functie: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
- Vergrendelingstoets
- Kleur: zwart

Technische specificaties

Kookveld	volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm)	590x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x560x490
Kleur	zwart
Kader	facet geslepen 4 zijden
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240
Productnummer	949 597 742

