



Meer ruimte. Meer smaak. Onmiddellijk

Creëer meerdere grote oppervlakken om op te koken met de brugfunctie op de AEG-inductiekookplaat. Met één aanraking van een toets kunnen twee zones worden gekoppeld, en wordt een grotere zone gecreëerd om op te koken. Door de automatische uitlijning voor het delen van de temperatuur- en tijdstellingen is dit een optimale

71 cm, DirekTouch, brugfuncties, 4 zones, facetrand, H²H

Voordelen en specificaties



Meer flexibiliteit met een MaxiSense®-kookplaat

Bedek het centrale punt en de zones van deze inductiekookplaat passen zich automatisch aan het kookgerei aan – voor gelijkmatige kookresultaten ongeacht de maat of plaats van de pan.



Geniet van geavanceerde bediening in plaats van keukenluchtjes

Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-afzuigkappen, schakelt automatisch aan en reguleert de afzuigkap en de verlichting op basis van uw behoeften.

Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur

Met de direct toegankelijke bedieningen van deze kookplaat kunt u direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur. Raak eenvoudigweg het juiste niveau op de schuifregelaar aan.

Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zullen vetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoken. U kunt dit er gewoon afvegen om uw kookplaat schoon te houden.

Maximaal vermogen wanneer u dat nodig hebt

De booster-functie op deze kookplaat is perfect voor als u een snelle en intense verhitting nodig hebt. Met deze functie kunt u uw gerecht extra snel opwarmen.

- Inductiekookplaat
- Facet geslepen zijkanalen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirectControl bediening
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
- Positie bedieningsknoppen: links en rechts
- Vergrendelingstoets
- Kleur: zwart

Technische specificaties

Kookveld	volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm)	710x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x680x490
Kleur	zwart
Kader	facet geslepen 4 zijden
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240
Productnummer	949 597 738

