



Snelreagerend inductiekoken voor topprestaties

Met inductiekoken kunt u de temperatuur nauwkeurig en snel instellen, van voorzichtig sudderen tot volle warmte. Het verwarmt alleen de pan, niet het oppervlak.

60 cm, H²H, 4 zones, Rvs kader

Voordelen en specificaties

Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zullen hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoeken. U kunt dit er gewoon afvegen om uw kookplaat schoon te houden.



Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur

Met de direct toegankelijke bedieningen van deze kookplaat kunt u direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur. Raak eenvoudigweg het juiste niveau op de schuifregelaar aan.

Geniet van geavanceerde bediening in plaats van keukenluchtjes

Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-afzuigkappen, schakelt automatisch aan en reguleert de afzuigkap en de verlichting op basis van uw behoeften.



Maximaal vermogen wanneer u dat nodig hebt

De booster-functie op deze kookplaat is perfect voor als u een snelle en intense verhitting nodig hebt. Met deze functie kunt u uw gerecht extra snel opwarmen.

Houd de complete controle over de bereidingstijd

De tot 99 minuten instelbare timer herinnert u aan de bereidingstijd en fungeert ook als kookwekker als u de kookplaat niet gebruikt.

- Inductiekookplaat
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- RVS kader
- TouchControl bediening
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3700W/210mm
- Linksachter: 1800/2800W/180mm
- Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- Timer-functie
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
- Vergrendelingstoets
- Kleur: zwart

Technische specificaties

Kookveld	volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm)	576x516
Inbouwmaten hxbxd (mm)	46x560x490
Kleur	zwart
Kader	Promise XL - inox
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Productnummer	949 597 574

