



#### In alle hoeken. Volledig bereik.

Zelfs dicht op elkaar geplaatste of grotere voorwerpen worden met SatelliteClean® van hoek tot hoek gereinigd. De innovatieve sproeiarm garandeert dat het water overal komt. Voor een grondige reiniging. Met een drie keer beter sproeibereik zorgt hij voor de beste resultaten waar de vaat zich ook bevindt.

Volledig integreerbare vaatwasser, 46 dB, 60 cm, 9,9 L, 7 prog./4 temp., 13 bestekken, 24 u startuitlet, inverter motor, schuifscharnieren, Beam on floor, QuickSelect, MachineCare, GlassCare, XtraPower, Satelliet sproeiarm

#### Voordelen en specificaties

##### Krachtig vaatwassen. Met SatelliteClean®

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaard norm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.




##### Moeiteloze cyclusinstelling met QuickSelect

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Kies een cyclustijd met de schuiver en voeg met een tik extra behandelingen toe. De machine doet de rest. Reiniging op maat op het meest geschikte moment. En een vlekkeloze vaat.



##### Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie geeft u een uitzonderlijke droogprestatie met een natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste fase van de cyclus; als de vaat schoon is. Het droogt uw vaat op een natuurlijke manier en bespaart zo ook op energiekosten.



- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 7 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevulde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Bestekmand
- Startuitlet tot 24 uur
- BeamOnFloor indicator, twee kleuren
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- LED-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- Op hoogte installeerbaar
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 46 dB
- Resttijdindicatie
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met neerklapbare kopjesrekken, Plastic coloured handle
- Onderkorf met 2 opklapbare bordenrekken, Plastic coloured handle

- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- Standaard couverts: 13
- Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg

#### De status van uw afwas in een oogopslag

Deze volledig integreerbare vaatwasser beschikt over een intelligente manier om u over de status van uw vaat op de hoogte te brengen. De beam-on-floor-technologie projecteert een rood licht op de vloer wanneer de cyclus nog aan de gang is. Wanneer het apparaat klaar is, dan wordt er een groen licht geprojecteerd. Eenvoudig en

#### Naadloze integratie

Het PerfectFit-schuifstelsel zorgt voor een naadloze installatie van de vaatwasser. Geschikt voor alle hoogtes en de plint hoeft niet aangepast te worden. Geschikt voor elke moderne keuken.

#### Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x550
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-880x600x550
Aansluitwaarde (W)	1950
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369)	46
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369)	C
Aantal couverts (EU 2017/1369)	13
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369)	D
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh) (EU 2017/1369)	0.835
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369)	84
Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 2017/1369)	0.5
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W) (EU 2017/1369)	0.5
Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	9.9
Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00
Installatie	volledig geïntegreerd

Bovenste sproeiniveau	Geen
Onderste sproeiarm	Satelliet sproeiarm
Lengte toevoerslang (cm)	150
Lengte afvoerslang (cm)	150
Ampère	10
Netspanning (V)	220-240
Productnummer	911 536 514
EAN Code	7332543761753

