



## Eilandafzuigkap, Waal (115 cm)



### Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (schacht uit één stuk niet geschikt voor recirculatie)
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W led spot

### Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische nalooptestand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

### Schoonmaakbaarheid

- 6 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

### Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- schacht uit één stuk is niet geschikt voor recirculatie
- FL4211 en FL6211 (schachten uit één stuk) inclusief binnenframe

### Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 49,-
RMS9111B	recirculatie modificatieset eiland RVS (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 209,-
FL4211	RVS schacht uit één stuk (420 mm incl. binnenframe)	€ 515,-
FL6211	RVS schacht uit één stuk (620 mm incl. binnenframe)	€ 345,-
FL7711	RVS schacht uit één stuk (770 mm)	€ 345,-
FL9711	RVS schacht uit één stuk (970 mm)	€ 345,-

