



Inductiekookplaat met Bridge induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)



Uitvoering

- vitro-zwart glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones

- 5 kookzones:
 - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
 - middenvoor: Bridge induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - middenachter: Bridge induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - rechtsvoor: Bridge induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
 - rechtsachter: Bridge induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
- 1 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

Bediening

- draaiknop (RVS metaal) en full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones (led indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke inductiezone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- voorinstelde programma's wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: < 0,5 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw butaan/propan

Toebehoren

- u kunt kiezen uit een: 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) of grillplaat (GP2240)
- gietijzeren wokring

Technische specificaties

- inbouwdiepte: 44 mm
- gastype: g25-25mbar
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

