

**Serie | 4 Afzuigkappen**

**DIB097A50**  
**Afzuigkap**  
**eilandschouwmodel, 90 cm**  
**breed**  
**Roestvrij staal**  
**Blok design**




**De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **Afzuigcapaciteit:** 730 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 40 dB.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	, CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	684-864/684-984
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	29,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	460
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	410
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	340
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	730
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002768991
Aansluitwaarde (W) :	142
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Eiland



4 242002 768991

## Serie | 4 Afzuigkappen

### DIB097A50

**Afzuigkap eilandschouwmodel, 90 cm breed**

**Roestvrij staal**

**Blok design**

**De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

#### **Algemeen:**

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:Normaalstand 460 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 730 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

#### **Bediening:**

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 888 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Binnenframe

#### **Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 34.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

#### **Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 142 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## Serie | 4 Afzuigkappen

**DIB097A50**

**Afzuigkap eilandschouwmodel, 90 cm breed**

**Roestvrij staal**

**Blok design**

