

**Serie | 8 Afzuigkappen**
**DIC046750 Roestvrij staal**  
**Afzuigkap**  
**eilandschouwmodel, 40 cm**  
**breed**  
**Roestvrij staal**

**B**
**De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **Afzuigcapaciteit:** 780 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- Halogeen verlichting voor optimale, energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 10 min schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 48 dB.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	780-1200/780-1200
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	780
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	28,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	540
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	570
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	470
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	780
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242002497457
Aansluitwaarde (W) :	315
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-230
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Eiland



4 242002 497457

## Serie | 8 Afzuigkappen

### DIC046750 Roestvrij staal Afzuigkap eilandschouwmodel, 40 cm breed Roestvrij staal

**De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

---

#### Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 540 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 780 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

#### Bediening:

- Elektronische capaciteitsregeling met Tiptoetsen en digitale display met 3 standen + intensiefstand
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Elektronische verzadigingsindicatie voor metalen vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Lichtintensiteit: 149 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

#### Energiewaarden\*:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 96 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 780-1200 x 400 x 400 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 780-780 x 400 x 400 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 315 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## Serie | 8 Afzuigkappen

DIC046750 Roestvrij staal

Afzuigkap eilandschouwmodel, 40 cm breed  
Roestvrij staal

