

Serie | 8 Afzuigkappen

DID09T951 Roestvrij staal
90 cm breed
Roestvrij staal

A

De plafondunit is de perfecte oplossing voor boven een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Afzuigcapaciteit:** 780 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 10 min schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 50 dB.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, NEMKO
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	299mm x 870mm x 476mm
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	17,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	570
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	570
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	500
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	780
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002834405
Aansluitwaarde (W) :	285
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-230
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw



4 242002 834405

Serie | 8 Afzuigkappen

DID09T951 Roestvrij staal **90 cm breed** **Roestvrij staal**

De plafondunit is de perfecte oplossing voor boven een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 780 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie
- Draadloze afstandsbediening
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- 4 x 1 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Lichtintensiteit: 673 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 58.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 870 x 476 mm
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 279 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

