

Serie | 8 Afzuigkappen

DWK098G51 Roestvrij staal
Afzuigkap wandchouwmodel,
90 cm breed
Ergo design



A

De wandchouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- **Afzuigcapaciteit:** 850 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 54 dB.

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	580-920/580-1030
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	382
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	450
Nettogewicht (kg) :	26,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	630
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	490
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	370
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	850
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	68
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002821740
Aansluitwaarde (W) :	272
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



4 242002 821740

Serie | 8 Afzuigkappen

DWK098G51 Roestvrij staal Afzuigkap wandshouwmodel, 90 cm breed Ergo design

De wandshouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 630 m³/u; intensiefstand 850 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 59 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 1 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Lichtintensiteit: 209 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 50.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1004-1344 x 900 x 391 mm
 - Afmetingen recirculatie (hxbxd): 1004-1454 x 900 x 391 mm
 - Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 1079 x 900 x 391 mm - montage op buitenschacht; 1199-1529 x 900 x 391 mm - montage op binnenschacht
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - Aansluitwaarde: 272 W
 - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
 - Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 8 Afzuigkappen

DWK098G51 Roestvrij staal
Afzuigkap wandchouwmodel, 90 cm breed
Ergo design

