

**Serie | 8 Afzuigkappen**

**DWK098G61 Zwart**  
**Afzuigkap wandschouwmodel,**  
**90 cm breed**  
**Zwart**  
**Ergo design**

**A**


**De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.**

- **Afzuigcapaciteit:** 850 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 53 dB.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) :	580-920/580-1030
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	382
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	450
Nettogewicht (kg) :	25,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	4
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	630
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	480
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	410
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	850
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	67
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002821726
Aansluitwaarde (W) :	272
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



4 242002 821726

## Serie | 8 Afzuigkappen

### DWK098G61 Zwart

### Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm breed Zwart

### Ergo design

**De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.**

#### Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand: 630 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand: 850 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 59 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

#### Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 4 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 1 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 209 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

#### Energiewaarden\*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 50.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1004-1344 x 900 x 391 mm
  - Afmetingen recirculatie (hxbxd): 1004-1454 x 900 x 391 mm
  - Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 1079 x 900 x 391 mm - montage op buitenschacht; 1199-1529 x 900 x 391 mm - montage op binnenschacht
  - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
  - Aansluitwaarde: 272 W
  - Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
  - Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
  - Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- \* Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

**Serie | 8 Afzuigkappen****DWK098G61 Zwart****Afzuigkap wandchouwmodel, 90 cm breed****Zwart****Ergo design**