

## PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd  
in professionele kwaliteit, looptijd van 79 min, eenvoudige opstelling.



- Trommelvolume 64l, vulgewicht 7,0kg
- Hoogwaardig roestvrijstalen paneel en Miele SoftCare-trommel
- Bij levering aansluitklaar incl. stekker
- Professionele programmaduur van slechts 79 minuten bij 7,0 kg belading
- Plaatsbesparend op te stellen als was/droogzuil



EAN: 4002516252825 / materiaalnummer: 11282410

<b>Model en uitvoering</b>	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in liters	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
<b>Vermogen</b>	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Waterverbruik bij aansluiting op koudwater in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koudwater in kWh	1,10
Programmaduur in minuten bij koudwateraansluiting	79
Restvocht bij koudwatercentrifugereren in %	49
Toerental in toeren per minuut	1.400
g-factor	535
Geteste bedrijfsuren	15.000
<b>Besturing</b>	
Soort bediening	DirectSensor 7 segmenten
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Bedieningspaneel met tekst	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
<b>Elektrische aansluiting</b>	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	1,90-2,20
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Zekering in A	10
Levering met stekker	•
<b>Water aan- en afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Afvoerpomp	DN 22

## PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd  
in professionele kwaliteit, looptijd van 79 min, eenvoudige opstelling.



<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	636
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	690
Nettogewicht in kg	91,0
Brutogewicht in kg	95
Maximale vloerbelasting in N	2820
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	1,00
<b>Uitvoering</b>	
Sterke roestvrijstalen flens	•
Beladingsherkenning	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Energie-label</b>	
Beladingscapaciteit van het programma "ECO 40-60" in kg	7
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Centrifuge-efficiëntieklasse (A-G)	B
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40-60" in kWh	45
Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40-60" in l	37
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) (A-D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Programmaduur van het programma "ECO 40-60" in minuten	199
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Optische interface voor servicetoegang	•
<b>Keurmerken</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IPX4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•