

## PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Prestatie 7,0kg in 49min.



- Trommelvolume 64l, vulgewicht 7,0kg
- Getest voor intensief gebruik - unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop - M Select
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma



EAN: 4002516133643 / materiaalnummer: 11087190

<b>Model en uitvoering</b>	
Uitvoering	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Voorpaneel	Lotuswit, geëmailleerd
Beladingscapaciteit in kg	7,0
Trommelinhoud in liters	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Vulhoek deuropening in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije inductiemotor	•
SoftCare-trommel met gaten in de achterwand	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingshuizen	•
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor huizen en woningbouw	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserette en strijksalon	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor het ziekenhuis	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportclubkantines	•
Geschikt voor Beauty, Wellness en Fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
<b>Vermogen</b>	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koudwater in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koudwater in kWh	0,98
Programmaduur in minuten bij koudwateraansluiting	59
Waterverbruik bij aansluiting op warmwater in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur in minuten	49
Restvocht bij koudwatercentrifugeren in %	48
Restvocht bij warmwatercentrifugeren in %	45
Toerental in toeren per minuut	1.600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30.000

Meer informatie over dit product vindt u op:  
<http://www.miele.nl/professional>

Meer informatie op de volgende bladzijde...

## PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Prestatie 7,0kg in 49min.



<b>Besturing</b>	
Soort bediening	M Select
Programmainstelling	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdweergave	•
Programmaweergave	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen (aantal)	6
Sensor voor leegstand	•
<b>Elektrische aansluiting</b>	
Soort verwarming	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,65
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
<b>Water aan- en afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Brutogewicht in kg	102
Maximale vloerbelasting in N	2820
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in Mj/u	1,00

## PWM 507 [EL DP]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Prestatie 7,0kg in 49min.



<b>Uitvoering</b>	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurbewaking	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsherkenning	•
Debietmeter	•
Trommelverlichting LED, klasse 1	•
Communicatiekoker	•
Trommel bijvullen	•
Niet van apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Energielabel</b>	
Beladingscapaciteit van het programma "ECO 40-60" in kg	7
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Centrifuge-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40-60" in kWh	45
Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40-60" in l	37
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) (A-D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Programmaduur van het programma "ECO 40-60" in minuten	199
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Kassasysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting (optie)	•
LAN/WLAN-module (optie)	•
<b>Keurmerken</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IPX4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•