

Eilandschouwkap
Pureline Frame 90 cm
Zwart



EAN 5414425230624

Functies & kenmerken

| | |
|---|---------------------------------|
| ▪ Bediening | Drukknoppen + Afstandsbediening |
| ▪ Aantal snelheden | 3 + power |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6 |
| ▪ Motor | Geïntegreerd |
| ▪ Geluidsdemper | Geïntegreerd |
| ▪ Recirculatie | Standaard, Monoblock |
| ▪ InTouch functie | Standaard |
| ▪ Auto stop | ▪ |
| ▪ Naloopstand (minuten) | 30 |
| ▪ Aantal vetfilters | 2 |
| ▪ Vetfilter | 6830020 |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie | ▪ |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie | ▪ |

Afmetingen

| | |
|--|-----------------------|
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm) | 872 x 556 x 700 - 700 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 850 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 850 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 850 |
| ▪ Positie uitlaat | Boven |

Frame afmetingen

| | |
|---|-----------------|
| ▪ Aantal frames | 2 |
| ▪ Afmetingen Frame (BxDxH) (mm) | 25 x 806 x 700 |
| ▪ Uitsparingsmaat onderste plank (BxD) (mm) | 845 x 485 |
| ▪ Afmetingen behuizing (BxDxH) (mm) | 872 x 556 x 330 |
| ▪ Breedte uitsparing bovenste legplank (mm) | 401 |
| ▪ Dikte plaatmateriaal legplank (mm) | 18 - 25 |
| ▪ Diepte plaatmateriaal legplank (mm) | 750 |
| ▪ Breedte Frame (mm) | 25 |
| ▪ Diepte Frame (mm) | 806 |
| ▪ Hoogte Frame (mm) | 700 |
| ▪ Breedte uitsparing onderste legplank (mm) | 845 |
| ▪ Diepte uitsparing onderste legplank (mm) | 485 |
| ▪ Breedte behuizing (mm) | 872 |
| ▪ Diepte behuizing (mm) | 556 |
| ▪ Hoogte behuizing (mm) | 330 |
| ▪ Diepte uitsparing bovenste legplank (mm) | 248 |
| ▪ Uitsparingsmaat bovenste plank (BxD) (mm) | 401 x 248 |

Verlichting

| | |
|---|-----------|
| ▪ Type functionele verlichting | Led |
| ▪ Functionele verlichting dimbaar | ▪ |
| ▪ Soft-ON/OFF | - |
| ▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting | 4 |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 8 |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting | 2700/4000 |

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

| | |
|--|---------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h) | 815 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m ³ /h) | 175 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m ³ /h) | 325 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m ³ /h) | 440 |
| ▪ Debiet afvoer max snelheid (m ³ /h) (Qboost) | 520 |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) | 27 / 39 |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) | 39 / 51 |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) | 45 / 59 |
| ▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) | 49 / 61 |

Technische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ▪ Maximaal vermogen (W) | 117 |
| ▪ Spanning (V) | 230 |
| ▪ Frequentie (Hz) | 50 |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m) | 1,8 |

