

**Eilandschouwkap
Pureline Frame 120 cm
Zwart**



EAN 5414425230716

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Standaard, Monoblock
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	30
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	6830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1172 x 556 x 800 - 800
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde afzuigkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Positie uitlaat	Boven
▪ Aantal frames	3
▪ Afmetingen Frame (BxDxH) (mm)	25 x 806 x 800
▪ Uitsparingsmaat onderste plank (BxD) (mm)	1145 x 485
▪ Afmetingen behuizing (BxDxH) (mm)	1172 x 556 x 330
▪ Uitsparingsmaat bovenste plank (BxD) (mm)	401 x 248
▪ Dikte plaatmateriaal legplank (mm)	18 - 25
▪ Diepte plaatmateriaal legplank (mm)	750

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Functionele verlichting dimbaar	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	4
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700/4000
▪ Type verlichting legplank	Led
▪ Werking verlichting legplank	gelijkaardig met dampkap
▪ Verlichting legplank dimbaar	▪
▪ Aantal lichtpunten legplank	3
▪ Totale energieverbruik verlichting legplank (W)	6
▪ Kleurtemperatuur verlichting legplank	2700/4000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h)	815
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m ³ /h)	175
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m ³ /h)	325
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m ³ /h)	440
▪ Debiet afvoer max snelheid (m ³ /h) (Qboost)	520
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	27 / 39
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	39 / 51
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	45 / 59
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	49 / 61

Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	117
▪ Spanning (V)	230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,8

