

iQ700
LD97AB570
Werkbladafzuiging
90 cm breed
Roestvrij staal

C



De elegante en onopvallende downdraft achter de kookplaat kan eenvoudig tevoorschijn worden gehaald als het nodig is.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 710 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 652mm x 812mm x 113mm
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 651
 Nettogewicht (kg) : 41,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 450
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 680
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 440
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 710
 Aantal lampen : 1
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 61
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003755648
 Aansluitwaarde (W) : 285
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 230
 Frequentie (Hz) : 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Inbouw



iQ700
LD97AB570
Werkbladafzuiging
90 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting**Algemene informatie:**

- 90 cm Werkbladafzuiging
- Voor inbouw in een keukenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- LED verlichting 1 x 10 W
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 200 lux
-
- softLight

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 110.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 651 - 1052 x 912 x 351 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 651 - 1052 x 912 x 351 mm
- Hoogte downdraft 401 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 285 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700
LD97AB570
Werkbladafzuiging
90 cm breed
Roestvrij staal

Maatschetsen

