

iQ500
LF98BE542
Eilandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

A+



De eilandkap is perfect voor een kookeiland.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 870 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 40 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuiss min/max (mm) : 684-864/684-984
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 60
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 29,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 460
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 430
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 340
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 870
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 54
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003649978
 Aansluitwaarde (W) : 172
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland



iQ500
LF98BE542
Eilandschouwkap, 90 cm breed
Roestvrij staal
Box-design

Uitrusting**Algemene informatie:**

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 870 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Tiptoetsen LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Lichtconcept wit/blauw
- Verlichting met 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 888 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 172 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500
 LF98BE542
 Eilandschouwkap, 90 cm breed
 Roestvrij staal
 Box-design

Maatschetsen

