

**iQ700**  
**LB89585M**  
**Afzuigunit, 86 cm**  
**Roestvrij staal**

**A++**



De krachtige afzuigunit is onzichtbaar boven de kookplaat gemonteerd.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 800 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ iQdrive Motor: krachtig en stil
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 51 dB.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 418mm x 836mm x 264mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 500  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 10,811  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 610  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 380  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 310  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 800  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003845646  
 Aansluitwaarde (W) : 172  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Inbouw

### Optionele accessoires

LZ75956	Afstandsbediening
LZ55750	Starterset voor recirculatie
LZ46830	cleanAir recirculatie startset
LZ46810	CleanAir koolstoffilter



**iQ700**  
**LB89585M**  
**Afzuigunit, 86 cm**  
**Roestvrij staal**

#### Uitrusting

**Algemene informatie:**

- 86 cm Afzuigunit
- Voor inbouw in een keukenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
  - normaalstand 610 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 800 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
  - Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

**Bediening:**

- Elektronische bediening met Tiptoetsen
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

**Comfort / Zekerheid:**

- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Interval ventilatie
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Glazen paneel wit bedrukt
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- 2 x 1 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 266 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Terugslagklep

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++
- (op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 25.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

**Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd):
  - 418 x 836 x 264 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
  - 418 x 860 x 300 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 172 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ700**  
**LB89585M**  
**Afzuigunit, 86 cm**  
**Roestvrij staal**

Maatschetsen

