


**iQ700**  
**LF26RG270 Wit**  
**Plafondunit, 120 cm breed**  
**Wit**



#### Vrijhangende plafondunit voor recirculatie werking

- ✓ Eenvoudige "plug&play" montage voor aan het plafond.
- ✓ De afzuigcapaciteit van 850 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
Keurmerken : CE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 0  
en: Minimum distance above an electric hob : 600  
en: Minimum distance above a gas hob : 900  
Nettogewicht (kg) : 40,0  
Soort besturing : Elektronisch  
Instelling afzuigvermogen : 3  
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 850  
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 780  
Aantal lampen : 2  
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150  
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
EAN-code : 4242003738375  
Aansluitwaarde (W) : 192  
Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50  
Type stekker : zonder stekker  
Type installatie : Inbouw



4 242003 738375

**iQ700**  
**LF26RG270 Wit**  
**Plafondunit, 120 cm breed**  
**Wit**

#### Uitrusting

##### Algemene informatie:

- Geschikt voor recirculatie
- Condensatiemotor met 2 high performance motor
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:  
Max. normaalstand: 780 m<sup>3</sup>/h  
Intensiefstand: 850 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:  
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

##### Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- touchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

##### Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Interval ventilatie
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Glazen paneel wit bedrukt
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 3 W LED verlichting
- Infrarood afstandsbediening
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 14 lux

##### Technische data:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 239 x 1200 x 700 mm
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Koolstoffilter meegeleverd
- Verlengde levensduur van de koolstoffilters dankzij de meervoudige regenerbaarheid.
- Aansluitwaarde: 192 W

iQ700

LF26RG270 Wit

Plafondunit, 120 cm breed

Wit

## Maatschetsen

