


**iQ700**  
**LF259RB51**  
**Plafondunit, 120 cm breed**  
**Roestvrij staal**

A



De eilandkap is perfect voor een kookeiland.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 780 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ Bijzonder stil: 51 dB.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
 Keurmerken : CE, NEMKO  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
 Inbouwfmetingen (hxbxd) : 299mm x 1170mm x 426mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 16,0  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 560  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 500  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 780  
 Aantal lampen : 4  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 65  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003688038  
 Aansluitwaarde (W) : 285  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-230  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Inbouw



**iQ700****LF259RB51****Plafondunit, 120 cm breed****Roestvrij staal****Uitrusting****Algemene informatie:**

- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Elektronische verzadigingsindicatie voor metaalfilters
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 580 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 780 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

**Bediening:**

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

**Comfort / Zekerheid:**

- Naventilatie (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Lichtconcept wit
- 4 x 2,5 W LED verlichting
- Lichtkleur: neutraal wit
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 550 lux

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 58.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

**Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 1170 x 426 mm
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 1200 x 450 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitwaarde: 285 W
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700

LF259RB51

Plafondunit, 120 cm breed

Roestvrij staal

## Maatschetsen

