

iQ700
LF959RB51
Plafondunit, 90 cm breed
Roestvrij staal

A



De eilandkap is perfect voor een kookeiland.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 780 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ Bijzonder stil: 50 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
 Keurmerken : CE, NEMKO
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 870mm x 476mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 17,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 570
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 570
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 500
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 780
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003688014
 Aansluitwaarde (W) : 285
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-230
 Frequentie (Hz) : 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Inbouw



4 242003 688014

iQ700
LF959RB51
Plafondunit, 90 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting

Algemene informatie:

- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 780 m³/u
- Geluidsdruk/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Naventilatie (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor metaalfilters
- Lichtconcept wit
- Verlichting met 4 x 2,5 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 673 lux

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 58.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 870 x 476 mm
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitwaarde: 279 W
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700

LF959RB51

Plafondunit, 90 cm breed

Roestvrij staal

Maatschetsen

