

iQ700
LI67SA270
Vlakschermpak, 60 cm breed
Roestvrij staal

A



De krachtige vlakschermpak verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 700 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 40 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Uittrekbaar
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 385mm x 524mm x 290mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 12,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 480
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 290
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 700
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 54
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003723494
 Aansluitwaarde (W) : 146
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Inbouw



4 242003 723494

iQ700

LI67SA270

Vlakschermkap, 60 cm breed

Roestvrij staal

Uitrusting

Algemene informatie:

- 60 cm Vlakschermkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie met 2 high performance motoren
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 700 m³/u
- Geluidsdruk-/niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Bediening:

- Elektronische besturing met touchControl
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 683 lux
- Telescopisch uittrekscherm met witte greeplijst
-
- Vlakscherm comfort bevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 146 W

iQ700
 LI67SA270
 Vlakschermkap, 60 cm breed
 Roestvrij staal

Maatschetsen

