

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC67BHM50



Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de Ledverlichting direct bedienen.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de#intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de#intensiefstand overbodig wordt, schakelt deze na 6 minuten automatisch terug.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuiss min/max (mm) : 583-912/583-1022
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 53
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 11,782
 Soort besturing : Elektronisch
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 459
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 379.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 321
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m3/h) : 752
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003811108
 Aansluitwaarde (W) : 255
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ50660	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ31XXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ12350	Ventilatiekanaal
LZ12250	Ventilatiekanaal
LZ11FXD51	Regeneerbaar recirculatieset
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ00	Regeneerbaar recirculatieset
LZ10DXU00	Recirculatieset
LZ00XXP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 811108

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC67BHM50

Uitrusting

Algemene informatie:

- 60 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 64 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- touchControl (4 Snelheden inclusief intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 242 lux

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 60.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
- 703 x 600 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

