

iQ500
LC77BHP50
Wandschouwkap, 70 cm
Box-design
Roestvrij staal

A



De krachtige wandschouwkap maakt indruk met zijn hoge afzuigprestaties en uitstekend design.

- ✓ Indrukwekkende afzuigcapaciteit (640 m³/h) voor het efficiënt verwijderen van kookdampen en geuren.
- ✓ LED verlichting: helder zicht en aangename sfeer tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 60 db(A).

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 15,240
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 410
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 320
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 270
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 640
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 60
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003831984
 Aansluitwaarde (W) : 143
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



Optionele accessoires

LZ57000	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ53250	Starterset voor recirculatie
LZ12350	Ventilatiekanaal
LZ12250	Ventilatiekanaal
LZ10FXJ05	Integreerbare cleanAir recirculatie set
LZ10FXI05	Integreerbare cleanAir recirculatie set
LZ00XXP00	regenerereerbare koolfilter

iQ500
LC77BHP50
Wandschouwkap, 70 cm
Box-design
Roestvrij staal

Uitrusting**Algemene informatie:**

- 70 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 410 m³/u; intensiefstand 640 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 48 dB(A) / 60 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 59 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 276 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 32 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 628-954 x 698 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 628-1064 x 698 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 698 x 500 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x 698 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1,3 m
- Aansluitwaarde: 143 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500
LC77BHP50
Wandschouwkap, 70 cm
Box-design
Roestvrij staal

Maatschetsen

