

**iQ300**  
**LC87KHM20**  
**Wandschouwkap, 80 cm**  
**Headroom-design schuin**  
**Wit**



A



Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ De krachtige motor met een afzuigcapaciteit van 680 m<sup>3</sup>/u voor frisse lucht tijdens het koken

#### Uitrusting

##### Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal  
 Uitvoering : Schouw  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 323  
 en: Minimum distance above an electric hob : 450  
 en: Minimum distance above a gas hob : 600  
 Nettogewicht (kg) : 20,0  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 420  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 570  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 380  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 680  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003760987  
 Aansluitwaarde (W) : 263  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 760987

**iQ300****LC87KHM20****Wandschouwkap, 80 cm****Headroom-design schuin****Wit****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 79 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 420 m<sup>3</sup>/h, intensiefstand 680 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

**Bediening:**

- touchControl met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

**Comfort / Zekerheid:**

- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 90 lux
- Easy-to-clean binnenframe

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 51 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

**Technische data:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd): 1118 x 790 x 499 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht 1188-1458 x 790 x 499 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- EasyInstallation
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Aansluitwaarde: 263 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ300**  
**LC87KHM20**  
**Wandschouwkap, 80 cm**  
**Headroom-design schuin**  
**Wit**

Maatschetsen

