


iQ700
LC91BUR50
Wandschouwkap, 90 cm
Box-design
Roestvrij staal

A+



De wandschouwkap overtuigt met een zeer hoge afzuigcapaciteit en een mooi design dat perfect past bij uw keuken.

- ✓ Indrukwekkende afzuigcapaciteit (920 m³/h) voor het efficiënt verwijderen van kookdampen en geuren.
- ✓ Stel de vermogensstand van uw afzuigkap via de Home Connect-app in.
- ✓ LED verlichting: helder zicht en aangename sfeer tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 64 db(A).

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 19,913
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 570
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 420
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 360
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 920
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003831991
 Aansluitwaarde (W) : 265
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 831991

Optionele accessoires

LZ57300	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ53450	recirculatie startset
LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ12365	Ventilatiekanaal
LZ12265	Ventilatiekanaal
LZ10FXJ05	Integreerbare cleanAir recirculatie set
LZ10FXI05	Integreerbare cleanAir recirculatie set
LZ00XXP00	regeneerbare koolfilter

iQ700
LC91BUR50
Wandschouwkap, 90 cm
Box-design
Roestvrij staal

Uitrusting

Algemene informatie:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 920 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 52 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 61 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 373 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 628-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 628-1064 x 898 x 500 mm

- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 898 x 500 mm - montage op buitenschacht; 809-1139 x 898 x 500 mm - montage op binnenschacht
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
 - Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
 - Lengte aansluitsnoer 1,3 m
 - Aansluitwaarde: 265 W
 - Spanning: 220 - 240 V
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700
LC91BUR50
Wandschouwkap, 90 cm
Box-design
Roestvrij staal

Maatschetsen

